



(A) ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STEN
ETICS - IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY hr.150mm
SILIKONOVÁ OMETKA hr.2,0mm

(B) ZATEPLENIE OSTENIA A NADPRAŽÍ OKEN
ETICS - IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY hr.30mm
SILIKONOVÁ OMETKA hr.2,0mm

(C) ZATEPLENIE MARKÍZ A PRESAHUJÚCIH KONŠTRUKCIÍ
ETICS - IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY hr.50mm
SILIKONOVÁ OMETKA hr.2,0mm

(D) ZATEPLENIE SOKLA
ETICS - IZOLANT Z XPS hr.120mm
SOKLOVÁ OMETKA

(E) OKAPOVÝ CHODNIK - BET.PRIDLAŽBA+ZÁHRADNÝ OBRUBNIK 200x50mm
BETÓNOMA PRIDLAŽBA 250x500mm hr.80mm
DRVENÉ KAMENIVO 4-8mm hr.30mm
DRVENÉ KAMENIVO 8-16mm hr.150mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Číslo miestnosti	Názov miestnosti	Plocha
3.01	SKLADOVÝ PRIESTOR	566,35
3.02	SKLAD	8,79
3.03	SCHODISKO	11,13

PÔDORYS 3.N.P. - NOVÝ STAV

architektúra	
MARTIN ŠKOVIERA	
AKCIA	Zniženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly
Viglaš - Pstruša	
INVESTOR	EnergoAgro, s.r.o. Bottova 1522 Detva 962 12
VYPRACOVAL	architektúra, s.r.o. J. R. Poníčana 841/104 962 23 Očová tel.: 0948 010 644 mail: architektura@mail.t-com.sk Jozef Čerovský
PODPIS	
NÁZOV VÝKRESU	MIERKA
PÔDORYS 3.N.P. - NOVÝ STAV	
DÁTUM	STUPEŇ PROJEKTU
04 - 2019	1 : 100
POZNÁMKA	ČÍSLO VÝKRESU
	11
	ČASŤ PROJEKTU
	E